



FILTRE À FOURREAU

Les filtres enveloppes sont disponibles en standard avec des médias filtrants synthétiques dans la classe de filtre ISO coarse 45%. En outre, des modèles dans les classes de filtres ISO ePM₁₀ 55% à ISO ePM₁ 60% sont disponibles. Les médias sont constitués à 100% de fibres de polyester liées thermiquement qui sont fabriquées selon le standard OEKO-TEX®. La grille du filtre enveloppes est en acier inoxydable (V2A), a des coins recourbés et est soudée sur le côté longitudinal. Ainsi, la grille peut être réutilisée. En tant que fabricant, nous pouvons produire la dimension que vous souhaitez.

Les filtres enveloppes avec des médias filtrants synthétiques sont principalement utilisés comme simples pré-filtres pour les classes de filtres supérieures ainsi qu'en tant que protection des installations et des composants dans des installations d'évacuation d'air simples.

Le cadre métallique fait sur mesure reste, les filtres sales sont simplement remplacés. C'est logique d'un point de vue économique et écologique.

Les filtres à fourreau sont souvent utilisés comme de simples pré-filtres.



Filtre à fourreau complet

Désignation	No d'article	Classe de filtration selon la norme ISO 16890	Quantité commandée	Prix brut minimum / Pcs (CHF)	Prix brut / m ² (CHF)
Filtre à fourreau avec Cadre en fil métallique CFI-K	GH-3531	grossier 45 %	jusqu'à 9 pièces	52,00	218,50
			à partir de 10 pièces	42,00	
		ePM ₁₀ 55 %		+ 15 %	+ 15 %
		ePM ₁ 60 %		+ 30 %	+ 30 %

Média filtrant de remplacement

Désignation	No d'article	Classe de filtration selon la norme ISO 16890	Quantité commandée	Prix brut minimum / Pcs (CHF)	Prix brut / m ² (CHF)
Filtre à fourreau pour Cadre en fil métallique CFI-F	GH-3530	grossier 45 %	jusqu'à 9 pièces	10,50	100,00
			à partir de 10 pièces	6,50	
		ePM ₁₀ 55 %		+ 15 %	+ 15 %
		ePM ₁ 60 %		+ 30 %	+ 30 %

Grille pour filtre à fourreau

Désignation	No d'article	Épaisseur du fil (mm)	Matière première	Quantité commandée	Prix brut minimum / pcs (CHF)	Prix brut / m ² (CHF)
Cadre de filtre à fourreau CFI-R	MK-6620	4	V2A	jusqu'à 9 pièces	42,00	161,50
				à partir de 10 pièces	31,50	

Tolérances : Épaisseur du matériau +/- 10 %.