



CLÉ DE COMMANDE

Les filtres HEPA/ULPA sont également disponibles dans des versions spéciales adaptées aux besoins spécifiques des clients. Selon l'application, cela permet de traiter des médias filtrants dans les classes de filtres entre E10 et U17. En termes de conception, des filtres en forme de V, plats ou compacts sont disponibles. Les cadres en bois, en tôle galvanisée, en aluminium, en acier inoxydable ou en plastique peuvent être combinés dans différentes profondeurs de cadre selon le matériau. Le joint d'étanchéité optionnel et la possibilité d'une grille de protection contre la préhension sont également disponibles. Tous les filtres sont soumis à un test individuel selon la norme EN 1822 et offrent ainsi une sécurité absolue.

Les filtres HEPA sont principalement utilisés dans les applications de salles blanches.

Type de filtre Filtre absolu SF

SF - XXX - XXX - XXX - X - XXX - XXX - XX

Exemple de commande SF-FFH-ALO-HRB-135-H13-ST, 610 x 610 x 150 mm


Filtre absolu, conception plate avec entretoise thermofusible, cadre en aluminium sans cadre frontal, joint semi-circulaire en mousse, grille de protection des poignées des deux côtés, hauteur des plis 135 mm, classe de filtration H13, plage de température standard jusqu'à 80 °C, dimensions

Construction SF - XXX - XXX - XXX - X - XXX - XXX - XX Abréviation


Construction	En forme de V	VF
	Plat	FF
Espaceur	Thermofusible (Hotmelt)	H
	Séparateurs en aluminium	A

**Cadre SF - XXX - XXX - XXX - X - XXX - XXX - XX** Abréviation

Matériau du cadre	Bois	HO
	Tôle galvanisée	VZ
	Aluminium	AL (alu)
	Acier inoxydable	A2 (inox)
	Plastique	KU (plastique)
Cadre avant (25 x 25 mm)	Sans	O
	En amont	A
	Côté air pur	R
	Les deux parties	B

**Joint SF - XXX - XXX - XXX - X - XXX - XXX - XX** Abréviation

Joint d'étanchéité	Joint plat	FD
	Mousse semi-circulaire (PU)	HR
	Joint à section en U	UP
	Joint en gel	GD
* pour les filtres à haute température (HT)	Joint cordon*	O
Position des joints	Sans joint	40,00
	Joint unilatéral	
	Joint bilatéral	3

**Grille de protection SF - XXX - XXX - XXX - X - XXX - XXX - XX** Abréviation

Grille de protection	Pas de grille	K
	Bilatérale	B

Grille de protection uniquement pour les modèles plats, FF
Tous les SF jusqu'à 150 mm sont équipés en standard de grilles de protection bilatérales.

**Hauteur des plis SF - XXX - XXX - XXX - X - XXX - XXX - XX** Abréviation

Hauteur des plis (ne correspond pas au nombre de plis)	25 mm*	25
	50 mm	50
	75 mm	75
Conception en forme de V (VF) toujours 25 mm	100 mm	100
	135 mm	135
	150 mm	150
** 280 mm seulement avec des séparateurs en aluminium	280 mm**	280

Classe de filtration SF - XXX - XXX - XXX - X - XXX - XXX - XX Abréviation

Efficacité de la séparation en pourcentage selon la norme EN 1822	> 85 %	E10
	> 95 %	E11
	> 99.5 %	E12
	> 99.95 %	H13
	> 99.995 %	H14
	> 99.9995 %	U15
	> 99.99995 %	U16
	> 99.999995 %	U17

**Température SF - XXX - XXX - XXX - X - XXX - XXX - XX** Abréviation

Plage de température	Norme 80 °C	ST
	Température élevée (sur demande)	HT